

# STARBOX

FORMADOR SEMIAUTOMÁTICO DE CAJAS DE CARTÓN CON CIERRE DE LAS SOLAPAS INFERIORES.

FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAIXAS DE CARTÃO COM FECHO DAS ABAS INFERIORES.



WEB CONFIGURATOR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

MÁQUINA <i>MÁQUINA</i>		STARBOX 50	STARBOX 65
tensión de alimentación / <i>tensão de alimentação</i>		-	-
consumo aire comprimido / <i>consumo de ar comprimido</i>	(NI/min)	8,5	9
presión de trabajo / <i>pressão de funcionamento</i>		6±1	6±1
peso máquina / <i>peso da máquina</i>	(kg)	115	120
ciclo manual con arranque mediante pedal o pulsador <i>ciclo manual com arranque por pedal ou por botão</i>		STD	STD
<b>DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR <i>DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO</i></b>			
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	vedi nastratrice a valle <i>see downstream taping machine</i>	
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.</i>	(mm/inches)	650x500 / 25,5x19,7	800x650 / 31,5x25,5
<b>DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO <i>DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA</i></b>			
H máx	(mm/inches)	1225 / 48,2	1225 / 48,2
W máx	(mm/inches)	740 / 29,1	890 / 35
L máx	(mm/inches)	1740 / 68,5	1890 / 74,4
altura de trabajo / <i>altura de trabalho</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / *As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.*