

Robotape CF inox

PRECINTADORA DE FORMATO FIJO CON CIERRE AUTOMÁTICO DE LOS BORDES SUPERIORES
FECHADORA DE CAIXAS DE FORMATO FIXO COM FECHO AUTOMÁTICO DAS ABAS SUPERIORES



WEB CONFIGURATOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

MÁQUINA	MÁQUINA	50 CF
altura cintas transportadoras <i>altura dos tapetes transportadores</i>	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocidad de alimentación <i>velocidade de alimentação</i>	(m/min)	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC <i>n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC</i>		STD
ancho cinta / <i>largura da fita</i>	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
solapa / <i>aba</i>	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensión de alimentación / <i>tensão de alimentação</i>		230 V 1-Ph -50 Hz +T
potencia instalada / <i>potência instalada</i>	(kW)	0,4
presión de trabajo / <i>pressão de funcionamento</i>	(bar)	6 +/-
consumo aire por minuto / <i>consumo de ar por minuto</i>	(NI/min)	20

DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR *DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO*

longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.</i>	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7
peso cajas / <i>peso das caixas</i>	(kg)	Max. 50

DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO *DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA*

H máx	(mm/inches)	1625 / 63,9
W máx	(mm/inches)	1026 / 40,3
L máx	(mm/inches)	1972 / 77,6
peso máquina / <i>peso da máquina</i>	(kg)	320
altura de trabajo / <i>altura de trabalho</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / *As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.*